

Building Life

AXIS P5512/P5512-E 室外快速球型 12 倍伸縮鏡頭網路攝影

12 倍光學變焦和 4 倍數位變焦，小巧且經濟實惠的日夜兩用型 PTZ 攝影機



- > 透過自動翻轉功能可達到 360° 水平旋轉
- > 12 倍光學縮放
- > H.264，日夜兩用功能
- > 符合 IP 防塵防水等級
- > 安裝簡單，支援乙太網路供電 (IEEE 802.3af)

易於安裝的 AXIS P5512(室內型)及 AXIS P5512-E(室外型)為兩款體積小巧且經濟實惠的 PTZ 球型網路攝影機，適用於如商店、銀行、旅館、倉庫、停車場和商辦大樓的數位監控之應用環境。

AXIS P5512/-E 攝影機讓用戶可於遠端進行水平 360 度全景監控、垂直 180 度、變焦放大 12 倍的自動對焦，可清楚掌握細節影像。即使在低光源的條件下，仍舊能保有高品質的影像，這歸功於攝影機的日夜轉換功能。

在完全傳輸速率 4CIF (704x480 in 60Hz, 704x576 in 50Hz) 解析度下，也提供 H.264 及 Motion JPEG 影像串流格式。H.264 大幅最佳化對網路頻寬和儲存空間的需求，卻不會犧牲影像品質。

當使用多重連接纜線(選購)時，AXIS P5512 可支援雙向語音和語音偵測功能，輸出入接口供外接設備以及 AC/DC 電源使用。

室內型 AXIS P5512 符合 IP51 防塵防水等級的特點，即時在灑水系統啟動的情況下，也能確保攝影機正常運作。

室外型 AXIS P5512-E 符合 IP66 防塵防水等級和 NEMA 4X 等級，可確實防塵、防雨、防雪、防冰雹和防腐蝕。AXIS P5512-E 可以在溫度從 -20°C 至 50°C (-4°F 至 122°F) 之間正常運作。

AXIS P5512/-E 具備 SD/SDHC 插槽，可於本端儲存錄製的影像。



注意：AXIS P5512 隨箱附贈固定安裝套件和吸頂式的安裝套件，其他安裝裝置則需另行購買。



Building Life

AXIS P5512/P5512-E 室外快速球型 12 倍伸縮鏡頭網路攝影

詳細規格-AXIS P5512 / -E PTZ 球型網路攝影機

攝影機	系統整合
型號 AXIS P5512 60 Hz ; AXIS P5512 50 Hz AXIS P5512-E 60 Hz ; AXIS P5512-E 50 Hz	應用程式介面 開放API供軟體整合，包括APIX®及AXIS攝影機應用平台；ONVIF，規格詳見www.onvif.org 支援AXIS影像代管系統(AVHS)，可搭載一鍵即可連結攝影機
影像感應元件 1/4吋CCD	智慧型影像 位移偵測、先進守門員功能、AXIS攝影機應用平台 AXIS P5512 ：語音偵測
鏡頭 自動日夜切換功能 水平視角：51.6°-4.4°	警報觸發 位移偵測、PTZ 預設點、溫度、記憶卡滿載 AXIS P5512 ：外部輸入、語音偵測
最低照度 彩色：1 lux at 30 IRE F1.6 黑白：0.3 lux at 30 IRE F1.6	警報事件 透過FTP、HTTP和電子郵件上傳影像 由電子郵件、HTTP 和TCP發出通知 PTZ預設點、自動巡弋、本地端儲存 事件前後影像緩衝 AXIS P5512 ：外部輸入、播放語音片段
快門時間 1/50000秒至4/3秒(60Hz)、 1/50000秒至8/5秒(50Hz)	一般 壓克力(PMMA)透明防護罩
PTZ 垂直翻轉(E-flip)、自動翻轉、100組預設點 水平：360°旋轉(搭配自動翻轉功能)、100°/秒 垂直：180°、100°/秒 12倍光學縮放和4倍數位縮放、總計48倍縮放	外殼 AXIS P5512 ：IP51防塵防水等級(鋁製及塑膠外殼) AXIS P5512-E ：IP66防塵防水等級和NEMA 4X等級 鋁製及塑膠外殼、遮陽板(PC/ASA)
PTZ功能 有限制的監守巡弋、控制排程、螢幕上指標顯示	處理器和記憶體 ARTPEC-3、256 MB記憶體、128 MB快閃記憶體
影像	電源 乙太網路供電(IEEE 802.3af Class 3) AXIS P5512 ：20-24 V AC、最大23.4 VA；24-34V DC、 最大15.6W
影像壓縮格式 H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Motion JPEG	連接器 RJ-45 for 10BASE-T/100BASE-TX PoE AXIS P5512 ：針對AC/DC電源，4個可配置的警報輸入/輸出，內建麥克風，單聲道線路輸出，單聲道線路輸入置啟動的音響的多點接器(電纜不包括) AXIS P5512-E ：包含IP66等級RJ-45連接器套件
解析度 704 x 480 to 176 x 120 (60Hz) 704 x 576 to 176 x 144 (50Hz)	本地端存取 SD/SDHC記憶卡插槽(不包含記憶卡) AXIS P5512 ：0°C至50°C (32°F至122°F)
影像傳送速度 H.264：所有解析度均可達每秒30/25幀 Motion JPEG：所有解析度均可達每秒30/25幀	操作環境 溼度：20-80% RH (非凝結狀態) AXIS P5512-E ：-20°C至50°C (-4°F至122°F)
視訊串流 多重/個別傳送H.264、Motion JPEG影像格式 可控制影像傳送速率(frame rate)與使用的頻寬 可變傳送速率(VBR)/固定傳送速率(CBR) (H.264)	安規認證 EN 55022 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, C-tick AS/NZS CISPR 22, EN 60950-1, KCC Class B AXIS P5512 ：IEC 60529 IP51; IEC 60721-4-3 Class 3K3, 3M3, EN/IEC 60068-2 AXIS P5512-E ：IEC 60529 IP66, NEMA 250 Type 4X; IEC 60721-4-3 Class 4K1, 4C3, 4M3, EN/IEC 60068-2
影像設定 手動快門時間、壓縮、亮度、銳利度、白平衡、曝光控制、背光補強、在低照度下的行為微調、旋轉、長寬比較正、文字和影像堆疊、在PTZ上的影像凍結	重量 AXIS P5512 ：1.1 kg (2.4 lb.) 搭配吊掛式支架：1.6 kg (3.5 lb.) AXIS P5512-E ：1.2 kg (2.6 lb.)
語音(AXIS P5512 only)	配件 透明和煙灰色球型防護罩、安裝指南、光碟片(使用者操作手冊、錄影軟體、安裝和管理工具)、Windows解碼器(單人版) AXIS P5512 ：硬式及吊掛式安裝套件 AXIS P5512-E ：IP66及RJ-45連接套件
語音串流 雙向語音	
語音壓縮格式 AAC-LC 8/16 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz 可組態位元傳輸率	
輸入/輸出 需要多重連接纜線(不包含在其本套件中)，以外接麥克風/音訊輸入、音訊輸出	
網路	
安全性 密碼權限保護、IP位址過濾、HTTPS*加密、IEEE802.1X*網路安全認證機制、摘要驗證(Digest authentication)、使用者存取記錄	
支援通訊協定 IPv4/v6, HTTP, HTTPS*, SSL/TLS*, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS	

*此產品包含由 OpenSSL Project 開發、用於 OpenSSL Toolkit 的軟體。
(<http://www.openssl.org>)