

# Building Life

## RD1200M 13.56 MHz 非接觸式讀卡機



### 產品規格

- 輸入電壓：12V DC±10%
- 消耗電流：150mA
- 工作頻率：13.56MHz
- 卡片感應距離：3cm（含）以上(視天線 LAYOUT 而定)
- 工業溫度範圍：-40°C ~ +85°C
- 尺寸：115L x 74W x 15H mm

### 產品功能

- MIFARE READER 可讀寫 MIFARE STANDARD 感應卡.
  - 傳輸具保密性，資料保存安全性高.
  - 安裝與操作均非常容易.
  - 具有 RS-232/RS485/WIEGAND 介面，傳輸速率 9600BPS.
  - 雙色 LED 指示功能，內建天線感應距離約 3cm.
  - 內建蜂鳴器，可外控嗶聲.
  - 密碼儲存功能，斷電不消失.
  - 體積小，很容易整合，可搭配全系列的控制器或卡鐘或門禁使用.
- 應用範圍廣泛，如：門禁考勤系統、自動販賣系統、電子票券、扣款查詢系統...等.



立固機構  
立固自動化系統股份有限公司  
LEEGOOD AUTOMATIC SYSTEMS, INC.  
<http://www.leegood.com.tw>

