

Building Life

RD1228S 連線型感應式讀卡機



產品規格

- 輸入電壓：DC12V
- 消耗電流：400mA
- 工作頻率：13.56MHz (符合 ISO 14443A 標準)
- 尺寸：137*93*27 mm
- 重量：150 g

產品應用實例

- 可讀 MIFARE STANDARD 感應卡。
- 安裝與操作均非常容易。
- WIEGAND 輸出介面。
- 內建天線感應距離 3cm 以上。
- 2 行 7(15)字中(英)文顯示,含背光,可顯示卡號訊息。
- 內建蜂鳴器,具聲音提示功能。
- 2 組串列傳輸埠 RS232X2 或 RS232X1RS485X1 通訊介面。
- 12 鍵標準按鍵鍵盤。
- 內建鋰電池維持時間(RTC)。
- 雙色 LED 指示功能。
- 鍵盤背光控制功能具萬年曆時鐘功能。
- 具 WATCHDOG 功能,當機自我回復功能。
- 紅外線防破壞偵測電路。
- 可感應卡片或感應卡片+密碼功能。
- 可接副讀頭。
- 具 ISP 線上更新功能。



Building Life
立 固 機 構

立固自動化系統股份有限公司
LEEGOOD AUTOMATIC SYSTEMS, INC.
<http://www.leegood.com.tw>

